

Нові радарні (FMCW) датчики рівня з IP68 і Bluetooth®

OPTIWAVE 1520
для основних
застосувань з
рідиною та
сипучими
матеріалами



[krohne.link/
optiwave-1520](https://krohne.link/optiwave-1520)



OPTIWAVE 1540
для рідких хімікатів та
потоків у відкритих
каналах

krohne.link/optiwave-1540



OPTIWAVE 1520

- Економічне безконтактне вимірювання рівня в резервуарах (до 5 бар), водоймах та басейнах стічних вод, насосних станціях, невеликих силосах тощо.
- Компактний і міцний 80 ГГц радар з вбудованою лінзовою антеною з PVDF, водонепроникний (IP68)
- Діапазон вимірювання: 0...10 м
- Точність ± 5 мм
- 2-провідний 4...20 мА HART® 7



OPTIWAVE 1540

- Економічне безконтактне вимірювання рівня в IBC-контейнерах, хімічних резервуарах (до 5 бар), системах водовідведення (стічних вод), силосах для сипучих матеріалів тощо.
- Призначений для вимірювання рівня та витрати у відкритих каналах
- Компактний і міцний 80 ГГц радар з вбудованою лінзовою антеною з PVDF, водонепроникний (IP68)
- Діапазон вимірювання: 0...15 м
- Висока точність ± 2 мм
- 2-провідний 4...20 мА HART® 7



Завантажити зараз: мобільний додаток OPTICHECK Level Mobile app
для введення в експлуатацію, перевірки та моніторингу через безпечне з'єднання Bluetooth®

[krohne.link/
opticheck-mobile-level](https://krohne.link/opticheck-mobile-level)