

НОЖОВІ ЗАСУВКИ ДЛЯ ВИПУСКНИХ ОТВОРІВ МЛИНІВ SAG.

ORBINOX ще раз доводить виняткову ефективність ножових засувок WG у важких умовах експлуатації

Застосування

- Циклонний відстійник

Виклики

- Великий відсоток твердих речовин
- Великі розміри твердих частинок
- Дуже ерозійні-абразивні середовища

Рішення

- Важкі шламові засувки WG

Результат

- Надзвичайна продуктивність протягом 17 місяців і досі в експлуатації

Ножові засувки WG продовжують бездоганно працювати після 17 місяців експлуатації, незважаючи на важкі умови в цій частині первинного подрібнення процесу

Мідна шахта потребувала надійного, довговічного рішення для випускних отворів млинів SAG. Ці засувки використовуються приблизно раз на місяць для перевірки насосів або зупинки заводу. З огляду на умови процесу, компанія ORBINOX рекомендувала встановити ножові засувки WG DN500 з пневматичним приводом.

Умови процесу

Тиск: 3 бар Температура: температура навколишнього середовища Відсоток твердих речовин: 60-70% Розмір твердих речовин: до 16 мм Щільність твердих речовин: 3 г/см³ Потік: 2445 м³/год Цикли: 1 цикл/місяць

Пропозиція ORBINOX

WG Засувка для шламу для важких умов експлуатації
Розмір: DN 500/20"
Фланці: 150# Корпус: ковкий чавун
Заслінка: 316SS
Втулки: натуральний каучук Привід: пневматичний циліндр

